


SERIE BL DIESEL SILENZIATI
MODELLO | BL 5000 S (230V 50Hz)

- Conforme alla direttiva 2000/14/CE**
- Motore DIESEL Lifter**
- Protezione per basso livello olio (oil-guard)**
- Marmitta di tipo residenziale**
- Alternatore sincrono con AVR (regolatore elettronico)**
- Serbatoio maggiorato per una lunga autonomia d'esercizio**
- Maniglie e 4 ruote (smontabili).**
- Predisposto per quadro intervento automatico ATS**

**Predisposto per
Quadro Automatico ATS**


MODELLO		BL5000 S
CODICE		PJ452SXA000
SISTEMA DI EROGAZIONE		MONOFASE
AVVIAMENTO		ELETTRICO
POTENZA MONOFASE		
POTENZA CONTINUA COP	kW	4,2
Pot. in Emergenza LTP	kW	4,9
Tensione nominale	Volt	230
Frequenza nominale	Hz	50
Fattore di potenza	Cosφ	1,0
MOTORE		LIFTER
Tipo		LD100
Cilindrata	cc	406
Cilindri N° e disposizione		1 inclinato
Potenza Motore	kWm	6,5
Carburante		diesel
Numero dei giri	rpm	3000
SERBATOIO / AUTONOMIA		
Capacità serbatoio	Litri	16
Autonomia al 75% del carico	h	12,0
LIVELLO DI RUMOROSITÀ		
Potenza acustica LWA	dB(A)	97
Pressione acustica a 7m	dB(A)	72
DIMENSIONI		
Lunghezza	mm	940
Larghezza	mm	560
Altezza	mm	735
Peso a secco	kg	165

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE NON IMPEGNATIVE CON RISERVA DI MODIFICHE PER INNOVAZIONE DEL PRODOTTO

DOTAZIONI DI SERIE


- Chiave di avviamento (OFF – ON – START)
- Voltmetro
- Spia bassa pressione olio
- Magnetotermico
- Carica batteria 12V 8,3A
- Deviatore funzionamento man./aut.
- Connettore ATS Quadro Automatico
- Presa CE 230 V 16A
- Presa schuko 230V
- Indicatore livello carburante
- kit ruotine
- Regolatore elettronico della tensione AVR
- Protezione basso livello olio (Oil Guard)

ACCESSORIO: QUADRO AUTOMATICO ATS

Quadro ad intervento Automatico ATS fornito separatamente in apposita cassetta metallica predisposta per l'applicazione a parete. Il quadro automatico controlla la rete pubblica e, in caso di black out, avvia automaticamente il motore e provvede ad alimentare l'utenza con il generatore; al rientro della rete pubblica nei valori nominali provvede ad alimentare l'utilizzo con la rete e comanda l'arresto del gruppo elettrogeno.



Dotazioni:

- Scheda elettronica di controllo automatico
- Commutatore rete/gruppo
- Morsettiera di potenza
- Carica batteria automatico
- Cavo con connettore ad innesto rapido (per un semplice collegamento al gruppo elettrogeno BL5000S)

Dimensioni: 300 x 400 x 155mm